

S-790 專業無線對講機



- ▶ 16個存儲信道
- ▶ 側鍵可編程設置
- ▶ DTMF/2Tone/5Tone編解碼(可選)
- ▶ VOX聲控(10級電平可選)
- ▶ FM收音機功能(選配)

S-790 專業無線對講機

功能特點 >

- 16個存儲信道
- VOX聲控(10級電平可選)
- 尾音消除功能
- DTMF/2Tone/5Tone編解碼(可選)
- FM收音機功能(選配)
- 側鍵可編程設置
- 多功能掃描
- 寬窄帶: 12.5KHz/25KHz

技術參數 >

整機部分		發射部分		接收部分	
頻率範圍	136-174MHz 403-470MHz	載波頻率容限	$\leq 5 \times 10^{-6}$	參考靈敏度	12dB(SINAD)0.18 μ V
信道數量	16個	載波輸出功率	≤ 5 W	音頻失真	$\leq 5\%$
信道間隔	12.5KHz/25KHz	調制限制	≤ 5 KHz	共信道抑制	≥ -8 dB
工作電壓	7.4V DC $\pm 10\%$	音頻失真	$\leq 5\%$	鄰頻道選擇性	≥ 55 dB
天線阻抗	50 Ω	鄰道功率	≥ 65 dB	互調抗擾性	≥ 55 dB
外型尺寸	53 x 28 x 104mm (不包括天線部分)	雜散射頻分量	$\leq 7.5 \mu$ W	雜散響應抗擾性	≥ 55 dB
重量	7.4V 約220g (包括電池組及天線)	占用帶寬	≤ 16 KHz	阻塞特性	≥ 85 dB

注：以上參數如因技術改進而有變動，恕不另行通知。

標準配件 >



電池組

充電座

電源適配器

背夾

手提繩